地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L32ET5

■機器定格 （定格及び外観は、予告無く変更する事があります）

項目		内容
本体		
使用電源		AC100 V 50 Hz ／ 60 Hz
消費電力		72 W 本体電源「切」時約 0.1 W（リモコンで電源「切」時 約 0.1 W）
年間消費電力量		63 kWh/ 年（スタンダード時）
受信チャンネル		BS デジタル、110 度 CS デジタル、 地上デジタル（CATV パススルー対応）※ワンセグ放送は除く
音声実用最大出力		20 W（10 W + 10 W）JEITA
スピーカー		フルレンジ：2.2 cm × 7.5 cm 2 個
液晶ディスプレイパネル		32V 型（アスペクト比 16：9）
画面寸法		幅 698 mm 高さ 393 mm 対角 801 mm
画素数		水平 1,920 × 垂直 1,080
動作使用条件		温度：0 ℃～ 40 ℃ 相対湿度：20 %～ 80 %（結露なきこと）
接続端子	NTSC 関連	● ビデオ入力 1 ～ 2 映像 ：1 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右） ：0.5 V [rms] ● 音声出力 音声（左右） ：0.5 V [rms]（ビデオ入力 2 と兼用）
	D 端子 ビデオ関連	● D4 映像 Y：1 V [p-p]（75 Ω） P_B/C_B：0.7 V [p-p]（75 Ω） P_R/C_R：0.7 V [p-p]（75 Ω） 音声（左右） ：0.5 V [rms]（音声はビデオ入力 1 と兼用） ※入力（480i、480p、720p、1080i）自動切換式
	衛星関連	● BS・110 度 CS-IF 入力端子（75 Ω）兼 衛星アンテナ用電源（DC15 V）出力
	HDMI 入力	● HDMI 端子 4 系統 ：ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 のみ ARC 対応
	その他	● 光デジタル音声出力端子 ：－ 18 dBm、660 nm ● LAN 端子（10BASE-T ／ 100BASE-TX） ● ヘッドホン / イヤホン端子（16 ～ 32 Ω 推奨） ● SD メモリーカード挿入口（SDXC メモリーカード対応） ● USB 端子 3 系統（DC5 V MAX500 mA） ※ USB3.0 には対応していません。
外形寸法		幅 764 mm 高さ 519 mm 奥行 230 mm（テレビスタンド含む） 幅 764 mm 高さ 473 mm 奥行 40 mm〈下部最大 52 mm〉（本体のみ）
質量		約 11.5 kg（テレビスタンド含む） 約 9.5 kg（本体のみ）
キャビネット材質		前面：樹脂、背面：金属
角度調整範囲		左右：各約 15°
リモコン		
使用電源		DC 3 V（単 3 形乾電池 2 コ）
操作距離		約 7 m 以内（テレビ正面距離）
操作範囲		左右：各約 30° 以内／上下：各約 20° 以内
質量		約 160 g（乾電池含む）

付属品 ・リモコン ・単 3 形乾電池 ・取扱説明書 ・B-CAS カード ・電源コード ・AV 変換ケーブル
・3D グラス（TY-EP3D10WB：1 個） ・クランパー ・据置きスタンドセット ・転倒・落下防止部品など

別売品 ・壁掛け金具（TY-WK3L2R、TY-WK3L1S） ・3D グラス（TY-EP3D10WB：2 個）
・ビエラ コミュニケーションカメラ（TY-CC20W、TY-CC10W） ・ビエラ ワイヤレスアダプター（DY-WL20）
・USB ハードディスク（DY-HD500） ・SD メモリーカード など

■外形寸法図

（注）この図面は縮尺ではありません。　（単位：mm）

〈側面端子〉

〈背面端子〉